


pure productivity

dayanikli. etkin. filtre.




Herding **BETA**

160°C sıcaklığa kadar

ORJİNAL
HERDING



made in germany



FAYDALARI

HERDING BETA - 160 °C sıcaklığa kadar

Patentli Herding BETA, şimdi 160 °C' sıcaklığa kadar çok sayıda uygulama için kanıtlanmış Herding teknolojisi sizlere sunar. Güvenilir toz ayrıştırma teknolojimiz sayesinde en ince parçacıkları içeren tozlar dahil yalnızca < 0,5 mg/Am³'lük çok düşük bir emisyon ile ayrıştırılır.

Herding BETA, VDI 2263'e göre bir toz Ex bölge bariyeridir, yüksek kimyasal ve dikkat çekici pH direncine sahiptir (1-10). Sterilizasyon sorunsuz bir şekilde mümkündür.

Filtre elemanlarının her biri test edilir , saf yüzey filtrasyonu sayesinde etkin ürün ayrıştırma ve sabit çalışma koşulları ile alternatiflerinden bir adım öne çıkar.

**160°C SICAKLIĞA KADAR
ÇALIŞMA**



**GIDA
UYGUNLUĞU***

**KOMPAKT
TASARIM**



**DAYANIKLI
UZUN FİLTRE ELEMANI ÖMRÜ**

**HİDROLİZE VE
KİMYASALLARA DAYANIKLI**



**KONTAMİNE OLMAMIŞ
ÜRÜN GERİ KAZANIMI**

**DÜŞÜK BASINÇ İLE ENERJİ
VERİMLİLİĞİ**



**STABİL
ÇALIŞMA KOŞULLARI**

FİLTRE ELEMANI ÜST KISMI

Tek parçadan yapılmış PREPREG çerçevesi

gövdeyle tek parçadır

RFID Aktarıcı & Seri numarası takibi


**FİLTRE GÖVDESİ**

Sinterlenmiş PPS (Polifenilen sülfür)

Kompakt rijit gövde

Kendiliğinden sönen malzeme

Filtre gövdesine gömülü mikro gözenekli yüzey PTFE kaplama

**FİLTRE ALT KISMI**

Sinterlenmiş tek parça gövde ile yalın uzama

**FİLTRE CONTASI**

Kanıtlanmış sıcaklık dayanımlı tasarım



HERDING BETA - PURE PRODUCTIVITY

Herding® filtre teknolojisi insanı ve makineyi korur. İş ve çevre güvenliğine hizmet etmenin yanı sıra prosesinizde kayıp olan değerli malzemeyi geri kazandırır. En düşük emisyonm değerleri, sabit çalışma koşulları, en yüksek kullanılabilirlik ve enerji verimliliği, yenilikçi teknolojinin özellikleridir.

Patentli sinter lamel filtre elemanlarının yanı sıra komple standart filtre ünitele-rini (standart veya özel tasarım) kendi üretim tesislerimizde üretiliyoruz.

HERDING MAXX

Yüksek debiler için tasarlanmış seri



HERDING PROCESS

Yüksek beklentiler için tasarlanmış seri



HERDING RESIST

Basınca dayanıklılık ve kolay temizlenebilirlik konusunda yüksek gereksinimler için tasarlanmış seri





İLETİŞİM

Sorularınız için aşağıdaki formu doldurup bizlere mail olarak gönderebilirsiniz.

Şirket

İlk isim

Soyad

Telefon

E-posta

Sektör

Uygulama

Yorum

Herding® tescilli bir ticari markadır // V1.6

Herding Endüstri Filtreleri Tic. Ltd. Şti.
Merkez: Maltepe İstanbul,
Ege Bölge İrtibat : Karşıyaka İzmir

Tel: +90 850 522 54 69
Mail: info@herding.com.tr
www.herding.com.tr

BİZİ TAKİP EDİN

