

Herding **OMIKRON**Herding **DELTA²**Herding **DELTA**Herding **PRO³****HSL****HSL-C**Herding **BETA**Herding **ALPHA**

FILTER

	Herding OMIKRON	Herding DELTA DELTA²	Herding PRO³	HSL	HSL-C	Herding BETA	Herding ALPHA
Betriebstemperatur bis max. [°C]	70	70	70	70	100	160	450
Reststaubkonzentration [mg/m ³]	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,5	< 2,0
Filterfläche pro Filterelement [m ²]	0,05 - 0,37	1,10 - 7,10	3,15 - 8,5	0,54 - 7,64	0,89 - 7,64	2,20 - 4,75	3,00
PFAS-frei	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Adhäsive Stäube (mit Precoating)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Abrasiv Stäube	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Regenerierbarkeit	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗
StaubExZonenSperr (nach VDI 2263)	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Reinluft Rückführung (abhängig v. Staubklasse)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Antistatische / ableitfähige Ausführung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Nicht aufladbare Ausführung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Lebensmittelbereich EU zugelassen (EG) 1935/2004 (EU) 10/2011	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✗